

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження	03.08.2022 року
2. Адреса розташування об'єкта	м. Ананьїв вул.. Пролетарська, 36
3. Форма власності	комунальна
4. Найменування послуги	захисна споруда цивільного захисту
5. Особа, яка проводила обстеження	головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та цивільного захисту Ананьївської міської ради
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	Новацька Людмила Леонідівна 0982484011 м. Ананьїв вул.. Незалежності, 20 mila.0286@ukr.net

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1) Шляхи руху до будівлі:		
1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	ні	
2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні	
3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	ні	
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	ні	
5) покриття пішохідних доріжок,	ні	

	тротуарів і пандусіврівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриттянасипныхабокрупноструктурнихматеріалів, щоперешкоджаютьпересуванню на кріслахколіснихабо з милицями)		
6)	у разінаявності на прилеглітериторії та/або на шляху до будівлісходів вони продубльовані пандусом	ні	
7)	нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрівпідйому), уздовжобохбоківусіхходів і пандусівстановлено огорожу з поручнями, поручніпандусіврозташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальнічастинипоручнівпродовже ні по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосованопіднімальніпристрої, щовідповідаютьвимогамдержавнихстан дартів, якістановлюютьвимоги до зазначеногообладнання	ні	
8)	всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотоюпідйомуусходинок	ні	
9)	систему засобіворієнтації, інформаційноїпідтримки та безпеки, а саметактильні та візуальніелементидоступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастнemаркуваннякольоромпершої/останньоїсходинки, порогів, іншихоб'єктів та перешкод)	ні	
10)	міжнародним символом доступностіпозначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні	
2	Вхіднагрупа:		

<p>1) вхідна група об'єкта облаштована додатково під час (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; іншадовідкова інформація тощо</p>	ні	
<p>2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом</p>	ні	
<p>3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів відповідно), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжують по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання</p>	ні	
<p>4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок</p>	ні	
<p>5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"</p>	ні	
<p>6) за наявності прозорих дверей (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідні контрастні маркування кольором</p>	ні	
<p>7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра</p>	ні	

	ні	
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	
9) кути порогів заокруглені	ні	
10) напершу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастнemаркуванням кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра)	ні	
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають зможу маневрувати кріслукою із ним)	ні	
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних падів	ні	
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висот підлоги на вході	ні	
14) у разі наявності турнікетного пристроя, ширина у просвіті становить не менше 1 метра	ні	
3 Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	ні	
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів відповідно), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті	ні	

	0,7 і 0,9 метра, закінчується на поручніві продовжує ні по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрії, що відповідають вимогам державнихстан дартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання		
3)	всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою опідйому сходинок	ні	
4)	двері облаштовані спеціальними пристос уваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні	
5)	за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідні контрастні маркування коль ором	ні	
6)	дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше як 0,9 метра	ні	
7)	за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	
8)	кути порогів зокруглені	ні	
9)	напершу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастні маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра)	ні	
10)	шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначені кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій,	ні	

<p>іншихоб'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів</p>		
<p>11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю</p>	ні	
<p>12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, обідопоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання</p>	ні	
<p>13) процес відкриття/закриття дверей ліфтасу проводжується звуковим сигналом</p>	ні	
<p>14) під час зупинки ліфтарівень їх опідлоги залишаються в рівні з підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)</p>	ні	
<p>15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів</p>	ні	
<p>16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля</p>	ні	
<p>17) ліфт обладнано функцією голосового</p>	ні	

повідомлення номера поверху		
18) навпроти дверей ліфтанаявна табличка із номером поверху	ні	
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні	
20) висотарозташуваннязовнішньої кнопки виклику та висотарозташування кнопок керуванняліфткомвід 900 до 1100 міліметріввідпідлогикабіни і поверхової площацки	ні	
21) санітарно-гігієнічні та іншідопоміжніприміщенярозраховані на осіб з інвалідністю	ні	
22) у туалетах загальногокористування (у разіїхаявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконаноуніверсальнуюкабіну з можливістюзаїзду до неї та переміщення в нійосіб у кріслахколісних (у туалетах та/абоуніверсальнихкабінахаявне в планівільневідбладнання коло діаметром1,5 метра)	ні	
23) окремісанітарно-гігієнічніприміщеня (з окремим входом) обладнаніаварійною (тревожною) сигналізацією з урахуваннямосіб з порушеннямизору та слуху	ні	
24) привод сигналізаціїрозташовано в межах між 0,8 - 1,1 метра над рівнемпідлоги	ні	
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначеноміжнародним знаком доступності для зручностіосіб з інвалідністю	ні	
26) місцерозташування пандуса (уразійогонаявності) позначеноміжнародним знаком доступності для зручностіосіб з інвалідністю	ні	
27) місцерозташуваннясанітарно-	ні	

	гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначеном іжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю		
28)	напрямок руху до евакуаційних шляхів виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначеном іжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
29)	за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприяє самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	ні	
30)	відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ні	
31)	у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю що чуже освітлення відповідає вимогам санітарних норм	ні	
32)	у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю що немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	ні	
33)	ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	ні	
34)	ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра з устрічним рухом	ні	
35)	ширина проходу в приміщенні з	ні	

обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра		
36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристріїв послуг (банкомати, терміналитощо) повинна становити не більше 0,9 метра	ні	
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
39) пристрії сповіщення про надзвичайні ситуації адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
4) Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:	ні	
1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижчі рівні АА	ні	
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	ні	

Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб	З них		
		з	пересуваються	з
				мають інші порушення

	інвалідніст ю	я на крілах колісн их	порушенням зо ру	порушенн ям слуху	ння
Усього	-	--	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-	-

Серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто наїжджається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб	З них			
		з інвалідніст ю	пересуваютьс я на крілах колісн их	з порушенням зо ру	з порушенн ям слуху
Усього	-	-	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-	-

Підсумки:об'єкт є бар'єрним

Управитель об'єкта:

Головний спеціаліст сектору
з питань надзвичайних ситуацій,
оборонної роботи та цивільного захисту
Ананьївської міської ради

Людмила Новацька

"03" 08 2012p.