

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт			
1. Дата проведення обстеження	03.08.2022 року		
2. Адреса розташування об'єкта	м. Ананьїв вул.. Соборна, 59		
3. Форма власності	Приватна		
4. Найменування послуги	захисна споруда цивільного захисту		
5. Особа, яка проводила обстеження	головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та цивільного захисту Ананьївської міської ради		
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	Новацька Людмила Леонідівна 0982484011 м. Ананьїв вул.. Незалежності, 20 mila.0286@ukr.net		
Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки	
1 Шляхи руху до будівлі: 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	ні		
2) таких місць не менше як 10 відсотків загальної кількості (але не менше як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні		

3) ширина входу на прилеглі територію та ширина дверей, хвірток (у разі відсутності) становить не менше 0,9 метра	ні	
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	ні	
5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття на сипні хабок крупноструктурних матер іалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних хабів з міліціями)	ні	
6) у разі відсутності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	ні	
7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж бохобік сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, закріплені на горизонтальній частині поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовані піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні	
8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому усіх сходинок	ні	
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастні маркування кольором пе ршої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	
10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки,	ні	

	доступні та безпечні для осіб з інвалідністю		
2	Вхіднагрупа:		
	1) вхіднагрупа до об'єкта облаштована досступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; іншадовідкова інформація тощо	ні	
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	ні	
	3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні	
	4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому усіх сходинок	ні	
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні	
	6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідні контрастні маркування кольором	ні	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	ні	
	8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	

9) кути порогівзаокруглені	ні	
10) на першу/останнюсходинки, пороги, іншіоб'єкти та перешкоди нанесено контрастнемаркуваннякольором (ширина маркуваннягоризонтальноїплощини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра)	ні	
11) розміри в плані тамбура (у разійогонаявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (аботакі, щодаютьзмогуманевруватикріслуколісному)	ні	
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальніпристрої для осіб з інвалідністюзахищенівідатмосфернихопадів	ні	
13) відсутніперешкоди (решітка з розміромчарунокбільше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витиранняніг, рівень верху яких не збігається з рівнемпідлоги) та перепади висотипідлоги на вході	ні	
14) у разінаявностітурнікетайого ширина у просвіті становить не менше 1 метра	ні	
3 Шляхи рухувсерединібудівлі, приміщення, де надаєтьсяпослуга, допоміжніприміщення:		
1) у разінаявності на шляхах рухуосіб з інвалідністюсходів вони продубльовані пандусом	ні	
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрівпідйому), уздовжбоківусіхходів і пандусівстановлено огорожу з поручнями, поручніпандусіврозташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальнічастинипоручнівпродовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) абозастосованопіднімальніпристрої, щовідповідаютьвимогамдержавнихстандартів, яківстановлюютьвимоги до зазначеногообладнання	ні	
3) всі сходи в межах одного маршу однакові за	ні	

формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок		
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні	
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідні контрастні маркування кольором	ні	
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	ні	
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	
8) кути порогів зокруглені	ні	
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастні маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра)	ні	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрані, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	ні	
11) у приміщеннях відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	ні	

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні	
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	ні	
14) під час зупинки ліфта венеційський гопідлога зливається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)	ні	
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані з більшим шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	ні	
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	ні	
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ні	
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	ні	
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні	
20) висота розташування низької кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги, кабіни і поверхової площини	ні	
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	ні	
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в	ні	

нійосіб у кріслах колісних (у туалетах та/абоуніверсальних кабінах наявне в планівільневідобладнання коло діаметром 1,5 метра)		
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні	
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8 - 1,1 метра над рівнем підлоги	ні	
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
26) місця розташування пандуса (у разі його наявності) позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
27) місця розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
29) за визначену потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприяє самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	ні	
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ні	
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю є штурчне освітлення відповідно до норм санітарних норм	ні	
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон	ні	

(горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)		
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	ні	
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра з устрічного руху	ні	
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	ні	
36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристрійових послуг (банкомати, терміналитощо) повинна становити не більше 0,9 метра	ні	
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття із усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
4 Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:	ні	
. 1) веб- сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з	ні	

доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижчерівня АА		
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестовумову обкладено угоду про надання послуг з перекладу на жестовумову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	ні	

Серед працюючих кількістю осіб

	Усього осіб	З них			
		з інвалідністю	пересуваються на кріслах колісничих	з порушенням зору	з порушенням слуху
Усього	-	--	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-	-

Серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто навчається з початку року, кількістю осіб

	Усього осіб	З них			
		з інвалідністю	пересуваються на кріслах колісничих	з порушенням зору	з порушенням слуху
Усього	-	-	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-	-

Підсумки:об'єкт є бар'єрним

Управитель об'єкта:

Головний спеціаліст сектору
з питань надзвичайних ситуацій,
оборонної роботи та цивільного захисту
Ананьївської міської ради

Людмила Нова茨ька

"128" 08 2022р.